

Tehnički podaci

3625 HT



Valjci sa jednim bubnjem Serija 3000

Valjak sa jednim glatkim omotačem bubnja

H177

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
- > Ergonomska platforma za vozača sa obrtnim i podesivim vozačkim sedištem sa komandnom jedinicom i preklopivim stubom volana

TEHNIČKI PODACI 3625 HT (H177)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	24785
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	24565
Maks. radna težina	kg	25050
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	16115/8670
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	72,6
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		103,7/VM5
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6355
Ukupna visina sa kabinom	mm	3065
Visina punjenja, min.	mm	2360
Međusovinski razmak	mm	3230
Ukupna širina sa kabinom	mm	2490
Slobodna visina, sredina	mm	425
Krug okretanja, unutrašnji	mm	4940
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	32/27
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2220
Prečnik bubnja, spreda	mm	1600
Debljina bubnja, spreda	mm	45
Vrsta bubnja, spreda		glatki
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		EM 23.5-R25 XTLA
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Broj cilindara		6
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		155,0/210,8/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		155,0/207,7/2300
Stepen izduvnih gasova		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0 - 10,0
Regulator, kontinualni		Hammtronic
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	51/56
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	25/28
Amplituda, spreda, I/II	mm	2,04/1,21
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	331/243
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	290

Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	101

OPREMA

2 naslona za ruke | Zglobna veza u 3 tačke | Podesivi strugač | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Automatska kontrola vuče i regulacija za sprečavanje proklizavanja | Rastavni prekidač akumulatora | Komandno mesto sa podesivim upravljačkim stubom | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Predizbor brzine | Hidrostatičko upravljanje | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Kontinualni hidrostatički pogon na svim točkovima | Rukohvati za penjanje na mestu za vozača | Zvučna izolacija

DODATNA OPREMA

Kabina ROPS | ROPS, krut | Pomoćno grejanje | Radio | Zaštitni krov | Verzija sa dodatnim pretfilterom za gorivo | HAMM Compaction Meter (HCM) | Sirena za vožnju unazad | Telematski interfejs | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Zaštitna rešetka za paket osvetljenja | Zaštita hidrauličkih creva na prednjem okviru