

Technické údaje

3625 HT



Ťahačové valce Séria 3000

Ťahačový valec s hladkým behúňom

H177

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic
- > Ergonomické pracovisko vodiča s otočnou ovládacou jednotkou sedadla, nastaviteľným sedadlom vodiča a sklopným stĺpikom riadenia

TECHNICKÉ ÚDAJE 3625 HT (H177)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabinou	kg	24785
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	24565
Prevádzková hmotnosť max.	kg	25050
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	16115/8670
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	72,6
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		103,7/VM5
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	6355
Celková výška s kabinou	mm	3065
Výška nakladania, min.	mm	2360
Rázvor náprav	mm	3230
Celková šírka s kabinou	mm	2490
Svetlá výška, v strede	mm	425
Stopový polomer zatačania, vnútorný	mm	4940
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	32/27
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	2220
Priemer bandáže, vpredu	mm	1600
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	45
Druh bandáže, vpredu		hladké
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		EM 23.5-R25 XTLA
Vznetový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Valce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		155,0/210,8/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		155,0/207,7/2300
Emisná trieda		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 10,0
Regulácia, plynulá		Hammtronic
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	51/56
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	25/28
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	2,04/1,21
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	331/243
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	290

Hladina akustického tlaku

Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	101
--------------------------------	-------	-----

VYBAVENIE

2 opierky ruky | 3-bodový otočný kĺb | Stierač nastaviteľný | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Automatická kontrola trakcie a protišmyková regulácia | Vypínač batérie | Stanovište obsluhy s prestavením stĺpika riadenia | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Predvoľba rýchlosti | Hydrostatické riadenie | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Plynulý hydrostatický pohon všetkých kolies | Držadlo pre nástup na pracovisku vodiča | Zvuková izolácia

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

ROPS, kabína | ROPS, pevný | Nezávislé kúrenie | Rádio | Ochranná strecha | Prevedenie s dodatočným predradeným palivovým filtrom | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Siréna pre cúvanie | Telematické rozhranie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Ochranná mriežka pre balík osvetlenia | Ochrana hydraulickej hadice na prednom ráme