

Të dhënat teknike

3625 HT



Rula të kombinuar Seria 3000

Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H177

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës, me ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme

TË DHËNAT TEKNIKE 3625 HT (H177)

Peshat

Pesha operative me kabinë	kg	24785
Pesha operative me ROPS	kg	24565
Pesha operative, maks.	kg	25050
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	16115/8670
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	72,6
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		103,7/VM5

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale	mm	6355
Lartësia totale me kabinë	mm	3065
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2360
Baza e volantit	mm	3230
Gjerësia totale me kabinë	mm	2490
Lartësia nga toka, qendër	mm	425
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4940
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	32/27

Përmasat e tamburit

Gjerësia e rulit, përpara	mm	2220
Diametri i rulit, përpara	mm	1600
Trashësia e tamburit, përpara	mm	45
Lloji i tamburit, përpara		I butë

Përmasat e gomës

Madhësia e rrotave, prapa		EM 23.5-R25 XTLA
---------------------------	--	------------------

Motor nafte

Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L06 2V
Numri i cilindrave		6
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		155,0/210,8/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		155,0/207,7/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 10,0
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	51/56

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	25/28
Amplituda, përpara, I/II	mm	2,04/1,21
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	331/243

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	290
-------------------------------------	---	-----

Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	101
-------------------------------	-------	-----

PAJISJA

2 mbështetëse krahu | Nyje e përtshyme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Kontrolli automatik i tërheqjes dhe rregullatori kundër rrëshqitjes | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimit | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sistem lëvizje hidrostatik pa shkallë me katër rrota aktive | Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit | Izolimi kundrejt zhurmave

PAJISJE OPSIONALE

Kabina ROPS | ROPS, i palëvizshëm | Sistem i veçuar ngrohje | Radio | Çatia mbrojtëse | Model me para-filtër shtesë karburanti | HAMM Compaction Meter (HCM) | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndërfaqja telematike | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Rrjetë mbrojtëse për paketën e ndriçimit | Mbrojtja e tubave hidraulike në shasinë e përparme