

Technické údaje

3625 HT VC



Tahačové válce Série 3000
Tahačový válec s drticím běhounem VC

H177

VÝZNAČNÉ RYSY

- > 2 v 1: Drcení a zhutňování v jednom pracovním kroku
- > Jednoduchá výměna nástroje díky patentovanému systému výměnných držáků
- > Vysoká lámací síla díky velkému bodovému zatížení
- > Vysoká pružnost – použití při standardních i zvláštních aplikacích
- > 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu

TECHNICKÉ ÚDAJE 3625 HT VC (H177)

Hmotnosti		
Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	25420
Pohotovostní hmotnost max.	kg	25940
Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	17075/8345
Franc. klasifikace, hodnota/třída		111,2/VPM5
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	6591
Celková výška s kabinou	mm	3065
Výška nakládky, min.	mm	2360
Rozvor	mm	3186
Celková šířka s kabinou	mm	2540
Světlá výška, uprostřed	mm	420
Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	4590
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	45/27
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	2220
Průměr běhounu, vpředu	mm	1710
Tloušťka běhounu, vpředu	mm	35
Druh běhounu, vpředu		VC
Držák nástroje, počet		150
Rozměry obutí		
Velikost pneumatik, vzadu		EM 23.5-R25 XTLA
Dieselový motor		
Výrobce		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Válce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		155,0/210,8/2300
Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		155,0/207,7/2300
Emisní norma		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pohon pojezdu		
Rychlost, plynulá	km/h	0 - 8,0
Regulace, plynulá		Hammtronic
Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	61/66
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu	Hz	27
Amplituda, vpředu	mm	2,09
Odstředivá síla, vpředu	kN	351
Řízení		
Úhel kyvu +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	290
Hladina zvuku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106

Hladina zvuku

Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	101
---------------------------------	-------	-----

VYBAVENÍ

2 loketní opěrky | 3bodový výkyvný kloub | Nastavitelný stěrač | Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači | Automatická trakční kontrola a protiprokluzová regulace | Hlavní vypínač baterie | Obslužné stanoviště se změnou nastavení sloupku řízení | Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem | Předvolba rychlosti | Hydrostatické řízení | Stanoviště řidiče vibračně oddělené | Plynulý hydrostatický pohon všech kol | kabina ROPS | izolace proti hluku

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

nezávislé topení | rádio | ochranná střecha | provedení s přídavným předřazeným palivovým filtrem | Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) | houkačka při couvání | telematické rozhraní | pracovní reflektory | světelný maják | ochranná mříž pro balíček osvětlení