

tehnilised andmed

3625 HT VC



Teerullid Seeria 3000
VC-purustusbandaaziga teerull

H177

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kaks ühes: Purustamine ja tihendamine ühe tööoperatsiooniga
- > Lihtne tööriistavahetus patenteeritud hoidikusüsteemiga
- > Suur murdmisjõud tänu suurele punktkoormusele
- > Kõrge paindlikkus – kasutamine standard- ja eriolukorras
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks

TEHNILISED ANDMED 3625 HT VC (H177)		
kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	25420
töökaal max.	kg	25940
telje koormus ees/taga	kg	17075/8345
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		111,2/VPM5
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	6591
kogukõrgus kabiiniga	mm	3065
koorma kõrgus, minim.	mm	2360
teljevahe	mm	3186
kogulaius kabiiniga	mm	2540
kliirens, keskel	mm	420
seesmine pöörderaadius	mm	4590
Ülendinurk, ees/taga	°	45/27
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2220
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1710
bandaaži paksus, ees	mm	35
bandaaži liik, ees		VC
tööriistahoidik, arv		150
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		EM 23.5-R25 XTLA
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L06 2V
silindrite arv		6
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		155,0/210,8/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		155,0/207,7/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 8,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	61/66
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees	Hz	27
amplituud, ees	mm	2,09
tsentrifugaaljõud, ees	kN	351
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	101

VARUSTUS
2 käetuge 3-punkti-pendelliigend Reguleeritav kaabits Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud Automaatne veojõukontroll Aku lahklüliti Seatava roolisambaga töökoht Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht Kiiruse eelvalik Hüdrostaatiline rool Vibroeraldatud juhikoht Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu) ROPS-kabiin Heliisolatsioon
ERIVARUSTUS
Kabiiniküte Raadio Kaitsekatus Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus HAMM Compaction Meter (HCM) Tagurdus-helisignaal Telemaatikaliides Töövalgustus Pöördvilkur Valgustipaketi kaitsevõre