

tekniset tiedot

3625 HT VC



Jyrät Sarja 3000
Jyrä VC-murskausvalssilla

H177

KOHOKOHDAT

- > 2-in-1: Murskaus ja tiivistäminen yhdessä työvaiheessa
- > Helppo työkalunvaihto patentoidun vaihtopidikejärjestelmän ansiosta
- > Suuri murskausvoima suuren pistekuormituksen ansiosta
- > Erittäin joustava - käyttö vakio- ja erikoistarkoituksissa
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden

TEKNISET TIEDOT 3625 HT VC (H177)		
paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	25420
Enimmäisajopaino	kg	25940
akselipaino, edessä/takana	kg	17075/8345
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		111,2/VPM5
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	6591
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3065
lastauksen korkeus, minimi	mm	2360
akseliväli	mm	3186
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2540
maavara, keskellä	mm	420
raideympyrän sisäsäde	mm	4590
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	45/27
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2220
valssin halkaisija edessä	mm	1710
valssin vahvuus, edessä	mm	35
valssin laji, edessä		VC
Työkalupidikkeet, lukumäärä		150
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		EM 23.5-R25 XTLA
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
syntierien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 8,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	61/66
täry		
tärytaajuus, edessä	Hz	27
amplitudi, edessä	mm	2,09
keskipakoisvoima, edessä	kN	351
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	290
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	101

VARUSTEET
2 käsinojaa 3-piste-heiluritaittonivel Kaavin säädettävä Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä Akun irtikytkin Käyttölava ja ohjauspylvään säätö Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta Nopeuden esivalinta Hydrostaattinen ohjaus Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka Portaaton hydrostaattinen neliveto ROPS-ohjaamo Äänieristys
ERIKOISVARUSTELU
Vakiolämmitys Radio Suojakatos Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin HAMM Compaction Meter (HCM) Peruutusäänimerkki Telematiikkaliitäntä Työvalonheittimet Pyörivä varoitusvalo Suojaritilä, valaistuspaketti