

Date tehnice

3625 HT VC



Compactoare Serie 3000
Compactor cu bandaj concasor VC

H177

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > 2 în 1: Concasare și compactare într-o singură etapă de lucru.
- > Schimb simplu al uneltelor de lucru prin intermediul sistemului de schimbare a uneltei patentat
- > Forță de concasare mare și încărcare punctiformă mare
- > Flexibilitatea mare permite utilizări standard și speciale
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren

DATE TEHNICE 3625 HT VC (H177)		
Greutate		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	25420
Greutate funcțională max.	kg	25940
Sarcină pe osie, față/spate	kg	17075/8345
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		111,2/VPM5
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	6591
Înălțime totală cu cabină	mm	3065
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2360
Ampatament	mm	3186
Lățime totală cu cabină	mm	2540
Gardă la sol, centru	mm	420
Rază de viraj, interioară	mm	4590
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	45/27
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	2220
Diametru tambur, față	mm	1710
Forță tambur, față	mm	35
Tip tambur, față		VC
Suport de scule, număr		150
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		EM 23.5-R25 XTLA
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa IIIA/EPA nivel 3
Mecanism de acționare		
Viteză, continuă	km/h	0 - 8,0
Reglare, continuă		Hammtronic
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	61/66
Vibrație		
Frecvență vibrații, față	Hz	27
Amplitudine, față	mm	2,09
Forță centrifugă, față	kN	351
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	10
Direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	290
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	106
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	101

ECHIPAMENT
2 cotiere Articulație pivotantă în 3 puncte Raclor reglabil Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare Contol automat al tracțiunii și controlul stabilității Întrerupător-separator de baterie Post de comandă cu reglarea coloanei de direcție Post șofer cu urcare pe ambele părți Preselectarea vitezei Sistem de direcție hidrostatic Platformă post șofer decuplată de la vibrații Tracțiune integrală hidrostatică fără trepte Cabină ROPS Izolație fonică
ECHIPAMENT SPECIAL
Încălzire staționară Radio Acoperiș de protecție Versiune cu prefiltru suplimentar de combustibil Modul HAMM Compaction Meter (HCM) Claxon marșarier Interfață sistem telematic Proiectoare de lucru Girofar Grilaj de protecție pentru set de iluminat