

Të dhënat teknike

3411 P



Rula të kombinuar Seria 3000

Rul i kombinuar me shtresë me këmbë ngjeshëse

H217

PIKAT KRYESORE

- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

TË DHËNAT TEKNIKE 3411 P (H217)

Peshat

Pesha operative me kabinë	kg	11660
Pesha operative me ROPS	kg	11370
Pesha operative, maks.	kg	13180
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	6570/5090
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		48,2/VPM3

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale	mm	5695
Lartësia totale me kabinë	mm	2994
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2314
Baza e volantit	mm	3007
Gjerësia totale me kabinë	mm	2250
Lartësia nga toka, qendër	mm	410
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4670
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	36/37

Përmasat e tamburit

Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1684
Trashësia e tamburit, përpara	mm	15
Lloji i tamburit, përpara		Këmbë ngjeshëse
Lartësia e këmbëve ngjeshëse	mm	100
Këmbët ngjeshëse, numri		140

Përmasat e gomës

Madhësia e rrotave, prapa		TR 23.1-26 12 PR
---------------------------	--	------------------

Motor nafte

Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		BF4M 2012C
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		98,0/133,3/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		98,0/131,3/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage II/EPA Tier 2

Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-12,0
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	48/53

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	27/37
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,90/0,80
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	246/144

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikulluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	290
-------------------------------------	---	-----

Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	108
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	102

PAJISJA

Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit, ndriqesit e kontrollit dhe çelësat | Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimit | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Kontroll tërheqje | Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit

PAJISJE OPSIONALE

Kabina ROPS | ROPS, i palëvizshëm | Radio | Çatia mbrojtëse | Model me para-filtër shtesë karburanti | HAMM Compaction Meter (HCM) | Matës shpejtësie | Matësi i xhirove të motorit | Treguesi i frekuencës, vibracioni | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndërfaqja telematike | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Rrjeta e mbrojtjes së llambave | Mbrojtja e tubave