

Technické údaje

3411 P



Tahačové válce Série 3000
Tahačový válec s ježkovým běhounem

H217

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Vysoký výkon zhutňování díky vysokému liniovému zatížení a velkým amplitudám
- > 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu
- > Ergonomická platforma řidiče s nastavitelným sedadlem řidiče a sklopným sloupkem řízení
- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích

TECHNICKÉ ÚDAJE 3411 P (H217)

Hmotnosti		
Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	11660
Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	11370
Pohotovostní hmotnost max.	kg	13180
Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	6570/5090
Franc. klasifikace, hodnota/třída		48,2/VP M3
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	5695
Celková výška s kabinou	mm	2994
Výška nakládky, min.	mm	2314
Rozvor	mm	3007
Celková šířka s kabinou	mm	2250
Světlá výška, uprostřed	mm	410
Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	4670
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	36/37
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	2140
Průměr běhounu, vpředu	mm	1684
Tloušťka běhounu, vpředu	mm	15
Druh běhounu, vpředu		Vibrační válec
Výška vibračních válců	mm	100
Vibrační válců, počet		140
Rozměry obutí		
Velikost pneumatik, vzadu		TR 23.1-26 12 PR
Dieselový motor		
Výrobce		DEUTZ
Typ		BF4M 2012C
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		98,0/133,3/2300
Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		98,0/131,3/2300
Emisní norma		EU Stage II / EPA Tier 2
Pohon pojezdu		
Rychlost, pracovní	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Rychlost, pojezdová	km/h	0-12,0
Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	48/53
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	27/37
Amplituda, vpředu, I/II	mm	1,90/0,80
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	246/144
Řízení		
Úhel kyvu +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	290

Hladina zvuku		
Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	102

VYBAVENÍ

3bodový výkyvný kloub | Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači | Obslužné stanoviště se změnou nastavení sloupku řízení | Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem | Hydrostatické řízení | Stanoviště řidiče vibračně oddělené | Trakční kontrola | madlo pro nastupování na stanovišti řidiče

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

kabina ROPS | ROPS, tuhé provedení | rádio | ochranná střeška | provedení s přidavným předřazeným palivovým filtrem | Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) | měřič rychlosti | měřič otáček motoru | ukazatel frekvence, vibrace | houkačka při couvání | telematické rozhraní | pracovní reflektory | světelný maják | kryt osvětlení mřížkový | ochrana hadice