

Tekniske data

3411 P



Tromler Serie 3000
Tromle med stampfodstromle

H217

HIGHLIGHTS

- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Ergonomisk førerplatform med justerbart førersæde og vipbar ratstamme
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA 3411 P (H217)		
Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	11660
Driftsvægt med ROPS	kg	11370
Driftsvægt maks.	kg	13180
Akselbelastning, foran/bagved	kg	6570/5090
Fransk klassificering, værdi/klasse		48,2/VPM3
Maskindimensioner		
Total længde	mm	5695
Total højde med kabine	mm	2994
Højde, last, min.	mm	2314
Akselafstand	mm	3007
Total bredde med kabine	mm	2250
Spillerum fra underlag, midte	mm	410
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4670
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	36/37
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1684
Tromlestyrke, foran	mm	15
Tromletype, foran		Stampefod
Højde på stampefodder	mm	100
Stampefodder, antal		140
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		BF4M 2012C
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		98,0/133,3/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		98,0/131,3/2300
Udstødningstrin		EU Stage II/EPA Tier 2
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
Stigningsevne, med/uden vibration	%	48/53
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/37
udsving, foran, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/144
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	108
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	102

UDSTYR
3-punkt knækled Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere Operatørens plads med ratstammejustering Førerplads med opstigning i begge sider Hydrostatisk styring Førerplads, afkoblet fra vibrationer Traktionskontrol Opstigningsgreb på førerplads
SPECIALUDSTYR
ROPS-kabine ROPS, stiv Radio Tag Udførelse med ekstra brændstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Motoromdrejningstalsmåler Frekvensvisning, vibration Bakalarm Telematikgrænseflade Arbejdslys Rotorblink Lampebeskyttelsesgitter Slangebeskyttelse