

tehnilised andmed

3411 P



Teerullid Seeria 3000
Tampimisbandaažiga teerull

H217

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

TEHNILISED ANDMED 3411 P (H217)		
kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	11660
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	11370
töökaal max.	kg	13180
telje koormus ees/taga	kg	6570/5090
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		48,2/VPM3
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	5695
kogukõrgus kabiiniga	mm	2994
koorma kõrgus, minim.	mm	2314
teljevahe	mm	3007
kogulaius kabiiniga	mm	2250
kliirens, keskel	mm	410
seesmine pöörderaadius	mm	4670
Ülendinurk, ees/taga	°	36/37
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1684
bandaaži paksus, ees	mm	15
bandaaži liik, ees		tihendusplaat
tihendusplaatide kõrgus	mm	100
tihendusplaatide arv		140
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		TR 23.1-26 12 PR
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		BF4M 2012C
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		98,0/133,3/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		98,0/131,3/2300
Heitgaasinorm		EU Stage II/EPA Tier 2
veoajam		
kiirus, töökäigul	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
kiirus , transpordikäigul	km/h	0-12,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	48/53
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/37
amplituud ees, I/II	mm	1,90/0,80
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	246/144
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	108
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	102

VARUSTUS
3-punkti-pendelliigend Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud Seatava roolisambaga töökoht Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht Hüdrostaatiline rool Vibroeraldatud juhikoht Veojõukontroll Ronimiskäepidemed juhiplatvormil
ERIVARUSTUS
ROPS-kabiin Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik Raadio Kaitsekatus Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus HAMM Compaction Meter (HCM) Spidomeeter Mootori tahhomeeter Vibratsioonisageduse näidik Tagurdus-helisignaal Telemaatikaliides Töövalgustus Pöördvilkur Lambikaitsevõre Voolikukaitse