

tekniset tiedot

3411 P



Jyrät Sarja 3000
Jyrä junttajalkavalssilla

H217

KOHOKOHDAT

- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT 3411 P (H217)

paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	11660
ajopaino ROPSin kanssa	kg	11370
Enimmäisajopaino	kg	13180
akselipaino, edessä/takana	kg	6570/5090
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		48,2/VPM3
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	5695
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2994
lastauksen korkeus, minimi	mm	2314
akseliväli	mm	3007
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2250
maavara, keskellä	mm	410
raideympyrän sisäsäde	mm	4670
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	36/37
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1684
valssin vahvuus, edessä	mm	15
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		140
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		BF4M 2012C
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		98,0/133,3/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		98,0/131,3/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage II / EPA Tier 2
voimansiirtokoneisto		
työvaihdenopeus	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-12,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	48/53
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/37
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/0,80
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	246/144
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	290
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	108

melutaso

ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	102
-------------------------	-------	-----

VARUSTEET

3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Vedonsäätö | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo | ROPS, jäykkä | Radio | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Moottorin kierroslukumittari | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Lamppusuojaristikko | Letkusuojaus