

Tehniskie dati

3411 P



Grunts veltni Sērija 3000

Grunts veltnis ar blietēšanas pēdas bandāžu

H217

BŪTISKIE FAKTI

- > Augsta blietēšanas jauda, pateicoties augstai koncentrētajai slodzei un lielām amplitūdām
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar regulējamu vadītāja sēdekli un noliecamu vadīšanas statni
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija

TEHNISKIE DATI 3411 P (H217)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	11660
Darba svars ar ROPS	kg	11370
Maksimālais darba svars	kg	13180
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	6570/5090
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		48,2/VPM3

Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5695
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2994
Iekraušanas augstums, min.	mm	2314
Asu attālums	mm	3007
Kopējais platums ar kabīni	mm	2250
Klīrenss, vidus	mm	410
Iekšējais pagriezienu rādiuss	mm	4670
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	36/37

Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1684
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	15
Bandāžas veids, priekšpuse		Blietēšanas plāksne
Blietēšanas plākšņu augstums	mm	100
Blietēšanas plāksnes skaits		140

Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		TR 23.1-26 12 PR

Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		BF4M 2012C
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		98,0/133,3/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		98,0/131,3/2300
Izplūdes gāzu norma		ES II fāze/EPA 2. līmenis

Piedziņa		
Ātrums, darba pārnese	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Ātrums, transportēšanas pārnese	km/h	0-12,0
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	48/53

Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	27/37
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	1,90/0,80
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	246/144

Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība

Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	108
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	102

APRĪKOJUMS

3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Vadības pults ar regulējamu stūres statni | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Vilces kontrole | Uzkāpšanas rokturi pie vadītāja platformas

PAPILDAPRĪKOJUMS

ROPS kabīne | ROPS, neelastīgs | Radio | Aizsargjums | Izpildījums ar papildu degvielas priekšfiltru | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Spidometrs | Dzinēja pagriezienu skaita mērītājs | Frekvences indikators, vibrācija | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Telemātikas saskarne | Darba apgaismojums | Zibšņu bākguns | Lukturu aizsargrežģis | Šļūtenes aizsargs