

Techniniai duomenys

3411 P



Grunto volai Serija 3000
Grunto volas su kumšteliniu būgnu

H217

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėle
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas

TECHNINIAI DUOMENYS 3411 P (H217)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	11660
Darbinė masė su ROPS	kg	11370
Maks. darbinė masė	kg	13180
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	6570/5090
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		48,2/VPM3

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5695
Bendras aukštis su kabina	mm	2994
Krovimo aukštis, min.	mm	2314
Atstumas tarp ašių	mm	3007
Bendras plotis su kabina	mm	2250
Kelio prošvaista, centre	mm	410
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4670
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	36/37

Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1684
Būgno storis, priekyje	mm	15
Būgno tipas, priekyje		Plūkimo plokštė
Plūkimo plokščių aukštis	mm	100
Plūkimo plokštės, skaičius		140

Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		TR 23.1-26 12 PR

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		BF4M 2012C
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		98,0/133,3/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		98,0/131,3/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES II etapas / JAV AAA 2 pakopa

Judėjimo pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,0
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	48/53

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/37
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,90/0,80
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	246/144

Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas

Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	290

Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	108

Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	102

ĮRANGA

3 taškų šarnyrinė jungtis | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Sukibimo kontrolė | Įlipimo rankenos prie vairuotojo platformos

SPECIALI ĮRANGA

ROPS kabina | ROPS, standi | Radijas | Apsauginis stogas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Tachometras | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematikos sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apsauginės žibintų grotelės | Žarnų apsauga