

Dane techniczne

3411 P



Ciągniki walcowe Seria 3000
Ciągnik walcowy z bębnem ubijakowym

H217

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Wysoka wydajność zagęszczania dzięki dużemu obciążeniu liniowemu i dużym amplitudom
- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora z obrotowym siedzeniem operatora i wychylną kolumną kierownicy
- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny

DANE TECHNICZNE 3411 P (H217)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	11660
Ciężar roboczy z ROPS	kg	11370
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	13180
Nacisk na oś, przód/tył	kg	6570/5090
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		48,2/VPM3

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	5695
Wysokość całk. z kabiną	mm	2994
Wysokość załadunku, min.	mm	2314
Rozstaw osi	mm	3007
Szerokość całk. z kabiną	mm	2250
Prześwit, środek	mm	410
Promień skrętu, wewn.	mm	4670
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	36/37

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1684
Grubość bębna, przód	mm	15
Rodzaj bębna, przód		Ubijaki
Ubijaki, wysokość	mm	100
Ubijaki, liczba		140

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		TR 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		BF4M 2012C
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		98,0/133,3/2300
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		98,0/131,3/2300
Poziom emisji spalin		EU Stage II / EPA Tier 2

Napęd jezdny

Prędkość, bieg roboczy	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Prędkość, bieg transportowy	km/h	0-12,0
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	48/53

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	27/37
Amplituda, przód, I/II	mm	1,90/0,80
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	246/144

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	290
---------------------------	---	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	108
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	102

WYPOSAŻENIE

3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Stanowisko obsługi z regulacją kolumny kierownicy | Kabina operatora z wejściem z obu stron | Hydrostatyczny układ kierowniczy | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | Kontrola trakcji | Uchwyty pomocnicze przy kabinie operatora

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kabina ROPS | Zabezpieczenie ROPS, sztywne | Radio | Daszek ochronny | Wersja z dodatkowym filtrem wstępnym paliwa | HAMM Compaction Meter (HCM) | Prędkościomierz | Obrotomierz silnika | Wyświetlacz częstotliwości, wibracje | Akustyczny sygnalizator cofania | Interfejs telematyczny | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Siatka ochronna lampy | Zabezpieczenie węża