

Tehnički podaci

3411 P



Valjci sa jednim bubnjem Serija 3000

Valjak sa jednim omotačem bubnja sa bodljama (ježom)

H217

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Velika snaga zbijanja zbog velikog linijskog opterećenja i velikih amplituda
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Ergonomska platforma za vozača sa podesivim vozačkim sedištem i preklopivim stubom volana
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje

TEHNIČKI PODACI 3411 P (H217)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	11660
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	11370
Maks. radna težina	kg	13180
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	6570/5090
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		48,2/VPM3
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5695
Ukupna visina sa kabinom	mm	2994
Visina punjenja, min.	mm	2314
Međuosovinski razmak	mm	3007
Ukupna širina sa kabinom	mm	2250
Slobodna visina, sredina	mm	410
Krug okretanja, unutrašnji	mm	4670
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	36/37
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1684
Debljina bubnja, spreda	mm	15
Vrsta bubnja, spreda		Stopa nabijača
Visina stopa nabijača	mm	100
Stope nabijača, broj		140
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		TR 23.1-26 12 PR
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		BF4M 2012C
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		98,0/133,3/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		98,0/131,3/2300
Stepen izduvnih gasova		EU Stage II/EPA Tier 2
Pogon		
Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-12,0
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	48/53
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	27/37
Amplituda, spreda, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	246/144
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Kapacitet rezervoara/zapremine punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	290

Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	108
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	102

OPREMA

Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Komandno mesto sa podesivim upravljačkim stubom | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Hidrostatičko upravljanje | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Kontrola vuče | Rukohvati za penjanje na mestu za vozača

DODATNA OPREMA

Kabina ROPS | ROPS, krut | Radio | Zaštitni krov | Verzija sa dodatnim pretfilterom za gorivo | HAMM Compaction Meter (HCM) | Merač brzine | Merač broja obrtaja motora | Indikator frekvencije, vibriranje | Sirena za vožnju unazad | Telematski interfejs | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Zaštitna rešetka za svetla | Zaštita creva