

Technické údaje

3411 P



Ťahačové valce Séria 3000

Ťahačový valec s ježkovým behúňom

H217

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Veľký zhutňovací výkon vďaka veľkému lineárnemu zaťaženiu a veľkým amplitúdam
- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Ergonomické pracovisko vodiča s nastaviteľným sedadlom vodiča a sklopným stĺpikom riadenia
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie

TECHNICKÉ ÚDAJE 3411 P (H217)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabinou	kg	11660
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	11370
Prevádzková hmotnosť max.	kg	13180
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	6570/5090
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		48,2/VPM3
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	5695
Celková výška s kabinou	mm	2994
Výška nakladania, min.	mm	2314
Rázvor náprav	mm	3007
Celková šírka s kabinou	mm	2250
Svetlá výška, v strede	mm	410
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	4670
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	36/37
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
Priemer bandáže, vpredu	mm	1684
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	15
Druh bandáže, vpredu		Zhutňovacia doska
Zhutňovacie dosky, výška	mm	100
Zhutňovacie dosky, počet		140
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		TR 23.1-26 12 PR
Vznetový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		BF4M 2012C
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		98,0/133,3/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		98,0/131,3/2300
Emisná trieda		EU Stage II/EPA Tier 2
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, pracovný chod	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Rýchlosť, prepravný chod	km/h	0-12,0
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	48/53
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	27/37
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	1,90/0,80
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	246/144
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	290

Hladina akustického tlaku

Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	102
--------------------------------	-------	-----

VYBAVENIE

3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Stanovište obsluhy s prestavením stĺpika riadenia | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Hydrostatické riadenie | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Kontrola trakcie | Držadlo pre nástup na pracovisku vodiča

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

ROPS, kabína | ROPS, pevný | Rádio | Ochranná strecha | Prevedenie s dodatočným predradeným palivovým filtrom | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Rýchlomer | Otáčkomer motora | Zobrazenie frekvencie, vibrácie | Siréna pre cúvanie | Telematické rozhranie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Ochranná mriežka lampy | Ochrana hadice