

Tekniska data

3411 P



Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med padfotsvals

H217

HÖJDPUNKTER

- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Ergonomisk förarplats med inställbar förarstol och lutningsbar rattstång
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

TEKNISKA DATA 3411 P (H217)		
Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	11660
Tjänstevikt med ROPS	kg	11370
Tjänstevikt, max.	kg	13180
Axeltryck fram/bak	kg	6570/5090
Fransk klassning, värde/klass		48,2/VPM3
Mått maskin		
Totallängd	mm	5695
Totalhöjd med hytt	mm	2994
Höjd last, minim.	mm	2314
Axelavstånd	mm	3007
Totalbredd med hytt	mm	2250
Markfrigång, mitten	mm	410
Vändradie insida	mm	4670
Lutningsvinkel, fram/bak	°	36/37
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1684
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		Stampfot
Stampfötternas höjd	mm	100
Stampfötter, antal		140
Mått däck		
Däckstorlek, bak		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		BF4M 2012C
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		98,0/133,3/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		98,0/131,3/2300
Avgasnorm		EU nivå II/EPA Tier 2
Drivning		
Hastighet arbetsväxel	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	48/53
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/37
Amplitud, fram, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	246/144
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	290
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	108
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	102

UTRUSTNING
Trepunkts midjeled Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare Manövreringsplattform med rattstångsinställning Förarplats med uppstigning på båda sidor Hydrostatisk styrning Vibrationsfrikopplad förarplats Drivningskontroll Handräcke vid förarplatsen
SPECIALUTRUSTNING
ROPS-hytt ROPS, fast Radio Skyddstak Utförande med extra bränslefilter HAMM Compaction Meter (HCM) Hastighetsmätare Varvtalsräknare Frekvensindikering, vibration Backtuta Telematikgränssnitt Arbetsstrålkastare Roterande varningslampa Lampskyddsgaller Slangskydd