

Технически данни

3410 P



Валяци Серия 3000
Валяк с трамбовъчен бандаж

H217

АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди
- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Ергономична платформа на водача с регулируема седалка на водача и завъртаща се кормилна колона
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 3410 P (H217)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	10890
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	10600
Работно тегло макс.	kg	12420
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	5975/4915
Френска класификация, величина/клас		43,8/VPМ3
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	5695
Обща височина с кабина	mm	2994
Височина на натоварване, миним.	mm	2314
Междуосово разстояние	mm	3007
Обща ширина с кабина	mm	2250
Пътен просвет, централно	mm	410
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4670
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	36/37
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1684
Дебелина на бандажа, отпред	mm	15
Тип бандаж, отпред		Трамбовъчна плоча
Височина на трамбовъчните плочи	mm	100
Количество трамбовъчни плочи		140
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		TR 23.1-26 12 PR
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		BF4M 2012C
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		98,0/133,3/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		98,0/131,3/2300
Ниво отр. газове		Stage II на EC / EPA Tier 2
Задвижващ механизъм		
Работна скорост	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Транспортна скорост	km/h	0-12,0
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	48/53
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	27/37
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,90/0,80
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	246/144

Кормилно управление		
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	290
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	108
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	102

ОБОРУДВАНЕ

3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплей, контролни лампи и прекъсвачи | Пулт за управление с регулиране на кормилната колона | Операторска кабина със стълби от двете страни | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Контрол на тягата | Ръкохватки за качване на операторската кабина

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS | ROPS, неподвижна | Радио | Предпазен покрив | Изпълнение с допълнителен предварителен горивен филтър | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Скоростомер | Измерване на оборотите на двигателя | Индикация за честотата, вибрации | Клаксон за заден ход | Телематик интерфейс | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Защитна решетка на лампите | Предпазен маркуч