

Technische gegevens

3410 P



Verdichtingsmachines Serie 3000

Verdichtingsmachine met stampvoetwals

H217

HIGHLIGHTS

- > Hoog verdichtingsvermogen door hoge lijnlast en grote amplitudes
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Ergonomisch bestuurdersplatform met instelbare bestuurdersstoel en kantelbare stuurkolom
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening

TECHNISCHE GEGEVENS 3410 P (H217)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	10890
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	10600
Bedrijfsgewicht max.	kg	12420
Aslast, vóór/achter	kg	5975/4915
Franse classificatie, waarde/klasse		43,8/VPM3

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	5695
Totale hoogte met cabine	mm	2994
Transporthoogte, min.	mm	2314
Wielbasis	mm	3007
Totale breedte met cabine	mm	2250
Bodemvrijheid, midden	mm	410
Draairadius, binnen	mm	4670
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	36/37

Afmetingen rollen

Rollbreedte, vóór	mm	2140
Roldiameter, vóór	mm	1684
Roldikte, vóór	mm	15
Roltype, vóór		Schapenpoot
Schapenpoten, hoogte	mm	100
Schapenpoten, aantal		140

Afmetingen banden

Bandenmaat, achter		TR 23.1-26 12 PR
--------------------	--	------------------

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		BF4M 2012C
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		98,0/133,3/2300
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		98,0/131,3/2300
Emissienorm		EU Stage II/EPA Tier 2

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,0
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	48/53

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	27/37
Amplitude, vóór, I/II	mm	1,90/0,80
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	246/144

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	10
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	290
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	108
--------------------------------	-------	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	102
--------------------------------	-------	-----

UITRUSTING

3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Bedieningsplaats met stuurkolomverstelling | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Tractiecontrole | Handgrepen aan bestuurdersplaats

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine | ROPS, star | Radio | Veiligheidsdak | Uitvoering met aanvullende brandstofvoorfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Snelheidsmeter | Toerentalmeter | Frequentieweergave, trilling | Achteruitrijalarm | Telematica-interface | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht | Verlichtingsbescherming | Slangbescherming