

tekniset tiedot

3410 P



Jyrät Sarja 3000
Jyrä junttajalkavalssilla

H217

KOHOKOHDAT

- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT 3410 P (H217)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	10890
ajopaino ROPSin kanssa	kg	10600
Enimmäisajopaino	kg	12420
akselipaino, edessä/takana	kg	5975/4915
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		43,8/VPM3

koneen mitat

kokonaispituus	mm	5695
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2994
lastauksen korkeus, minimi	mm	2314
akseliväli	mm	3007
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2250
maavara, keskellä	mm	410
raideympyrän sisäsäde	mm	4670
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	36/37

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1684
valssin vahvuus, edessä	mm	15
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		140

renkaiden mitat

rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		BF4M 2012C
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		98,0/133,3/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		98,0/131,3/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage II / EPA Tier 2

voimansiirtokoneisto

työvaihdenopeus	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-12,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	48/53

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/37
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/0,80
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	246/144

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	290
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	108
-----------------------	-------	-----

melutaso

ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	102
-------------------------	-------	-----

VARUSTEET

3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Vedonsäätö | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo | ROPS, jäykkä | Radio | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Moottorin kierroslukumittari | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Lamppusuoja-ristikko | Letkusuojaus