

Műszaki adatok

3410 P



Talajtömörítők Sorozat 3000

Talajtömörítő döngölőtalp abrónccsal

H217

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Ergonomikus vezetőállás állítható vezetőüléssel és dönthető kormányoszloppal
- > Egyszerű, intuitív, nyelvszemleges kezelés

MŰSZAKI ADATOK 3410 P (H217)		
Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	10890
Üzemi súly ROPS-szal	kg	10600
Üzemi súly max.	kg	12420
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	5975/4915
Franc. Osztályozás, érték/osztály		43,8/VPM3
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5695
Teljes magasság kabinnal	mm	2994
Rakodási magasság, minim.	mm	2314
Tengelytávolság	mm	3007
Teljes szélesség kabinnal	mm	2250
Szabadmagasság, közepen	mm	410
Nyomkörösugár, belső	mm	4670
Rézsűszög, elöl/hátul	°	36/37
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl	mm	2140
Abroncsátmérő, elöl	mm	1684
Abroncsvastagság, elöl	mm	15
Abroncsfajta, elöl		Döngölőtalp
Döngölőtalp magassága	mm	100
Döngölőtalp darabszám		140
Abroncsolás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		TR 23.1-26 12 PR
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		BF4M 2012C
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		98,0/133,3/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		98,0/131,3/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage II / EPA Tier 2
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-12,0
Kapaszkodóképesség, vibráció/vibráció nélkül	%	48/53
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	27/37
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	246/144
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	290
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	108
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	102

FELSZERELTSÉG
3-pontos csuklós kormányzás Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval Kezelőállás kormányoszlop állítással Vezetőállás kétoldali fellépővel Hidrosztatikus kormányzás Rezgésmentes vezetőállás Trakció ellenőrzés Fellépő kapaszkodók a vezetőálláson
KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS
ROPS-kabin ROPS, merev Rádió Védőtető Kivitel kiegészítő üzemanyag előszűrővel HAMM Compaction Meter (HCM) Sebességmérő Motorfordulatszám-mérő Frekvenciakijelző, rezgés Tolatás hangjelző Telematikai interfész Munkafényszóró Forgóvillogó lámpa Lámpavédő rács Tömlővédő