

Техникалық деректер

3410 P



Топырақ катоктары Серия 3000

Жұдырықшалы құрсауы бар топырақ катогы

H217

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш
- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Реттелетін жүргізуші орындығымен және меңгерікпен басқарудың қайыrmалы бағанасымен жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 3410 P (H217)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	10890
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	10600
Жұмыс салмағы, макс.	kg	12420
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	5975/4915
Француз жіктеуі, деректер/класс		43,8/VPМ3
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5695
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2994
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2314
Дөңгелек базасы	mm	3007
Кабинамен жалпы ені	mm	2250
Жерден биіктігі, ортасы	mm	410
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	4670
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	36/37
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1684
Барабан қалыңдығы, алды	mm	15
Барабан түрі, алды		Бағана астары
Табанның биіктігі	mm	100
Табан, нөмір		140
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		TR 23.1-26 12 PR
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		BF4M 2012C
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		98,0/133,3/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/НР/айналым/минут		98,0/131,3/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC II/EPA Tier 2
Жетек		
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-12,0
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	48/53
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	27/37
Амплитуда, алды, I/II	mm	1,90/0,80
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	246/144
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару

Дыбыс деңгейі

Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	108
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	102

ЖАБДЫҚ

3 нүктелі руль бұрылысы | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Рульмен басқару бағанындағы берілістерді ауыстырып-қосу тетігін басқару жетегінің көмегімен басқару | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Тартуды басқару құралы | Машинистің кабинасындағы көтергіш

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

ROPS кабина қорғанысы | ROPS қорғаныш, қатқыл | Радио | Қорғаушы жаппа | Жанармайды алдын ала тазартатын қосымша сүзгісі бар конструкция | HAMM Compaction Meter (HCM) | Спидометр | Қозғалтқыштың айналымдар санын нұсқағыш | Жиілік индикаторы, вибрация | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам | Шамның қорғаныш торшасы | Пневматикалық шинаның доңғалаққабы