

Tekniske data

3410 P



Komprimatorer Serie 3000
Komprimator med padfoot-trommel

H217

HØYDEPUNKTER

- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Ergonomisk førerplattform med justerbart førersete og vippear rattstamme
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening

TEKNISKE DATA 3410 P (H217)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	10890
Driftsvekt med ROPS	kg	10600
Driftsvekt, maks.	kg	12420
Akselbelastning, foran/bak	kg	5975/4915
Fransk klassifisering, verdi/klasse		43,8/VPM3

Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	5695
Total høyde med førerhus	mm	2994
Høyde, lasting, min.	mm	2314
Akseavstand	mm	3007
Total bredde med førerhus	mm	2250
Klaring til gulvet, midten	mm	410
Sporkrets, inne	mm	4670
Skråningsvinkel, foran/bak	°	36/37

Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1684
Trommelstyrke, foran	mm	15
Trommeltype, foran		Stampefot
Høyde på stampeføtter	mm	100
Stampeføtter, antall		140

Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		TR 23.1-26 12 PR

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		BF4M 2012C
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		98,0/133,3/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		98,0/131,3/2300
Avgassnivå		EU Stage II/EPA Tier 2

Kjøredrev		
Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Hastighet, transportgir	km/h	0-12,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	48/53

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/37
Amplitude, foran, I/II	mm	1,90/0,80
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/144

Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	290

Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	108
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	102

UTSTYR

3-punkts svingledd | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Betjeningsplattform med rattstammejustering | Førerplattform med innstigning på begge sider | Hydrostatisk styring | Svingningsfrakoplet førerplattform | Traksjonskontroll | Rekkverk på førerplattform

SPECIALUTSTYR

ROPS-førerhus | ROPS, avstivet | Radio | Beskyttende tak | Versjon med ekstra drivstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Turteller for motor | Frekvensdisplay,vibrasjon | Reservealarm | Telematikkgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys | Lampegitter | Slangebeskyttelse