

Date tehnice

3410 P



Compactoare Serie 3000
Compactor cu bandaj cu picior bătător

H217

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Capacitate de compactare mare datorată unei încărcări liniare mari și amplitudinilor mari
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Platformă șofer ergonomică cu scaun șofer reglabil și coloană de direcție basculantă
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic

DATE TEHNICE 3410 P (H217)

Greutate

Greutate de funcționare cu cabină	kg	10890
Greutate funcțională cu ROPS	kg	10600
Greutate funcțională max.	kg	12420
Sarcină pe osie, față/spate	kg	5975/4915
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		43,8/VPM3

Dimensiuni utilaj

Lungime totală	mm	5695
Înălțime totală cu cabină	mm	2994
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2314
Ampatament	mm	3007
Lățime totală cu cabină	mm	2250
Gardă la sol, centru	mm	410
Rază de viraj, interioară	mm	4670
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	36/37

Dimensiuni tambur

Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1684
Forță tambur, față	mm	15
Tip tambur, față		Picior bătător
Înălțime picior bătător	mm	100
Nr. de picioare bătătoare		140

Dimensiuni pneuri

Dimensiune pneuri, spate		TR 23.1-26 12 PR
--------------------------	--	------------------

Motor diesel

Producător		DEUTZ
Tip		BF4M 2012C
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		98,0/133,3/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		98,0/131,3/2300
Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa II/EPA nivelul 2

Mecanism de acționare

Viteză, în regim de lucru	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Viteză, în regim de transport	km/h	0-12,0
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	48/53

Vibrație

Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	27/37
Amplitudine, față, I/II	mm	1,90/0,80
Forță centrifugă, față, I/II	kN	246/144

Direcție

Unghi de oscilație +/-	°	10
Direcție, tip		Direcție articulată

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate	L	290
-------------------------------------	---	-----

Nivel de zgomot

Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	108
---------------------------------	-------	-----

Nivel de zgomot

Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	102
---------------------------------	-------	-----

ECHIPAMENT

Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare | Post de comandă cu reglarea coloanei de direcție | Post șofer cu urcare pe ambele părți | Sistem de direcție hidrostatic | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Controlul tracțiunii | Balustradă scară de acces la postul șoferului

ECHIPAMENT SPECIAL

Cabină ROPS | ROPS, rigid | Radio | Acoperiș de protecție | Versiune cu prefiltru suplimentar de combustibil | Modul HAMM Compaction Meter (HCM) | Tahometru | Turometru motor | Afișaj frecvență, vibrație | Claxon marșarier | Interfață sistem telematic | Proiectoare de lucru | Girofar | Protecție lămpi | Protecție furtun