

技術資料

3410 P



路機 系列 3000
有銅板輪的路機

H217

加亮

- > 超高的線性載荷和超大振幅，強大的性能
- > 使用 3 點接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 符合人機工程的操作台有可調節的駕駛座椅和可傾斜的向柱
- > 操作簡、直並且不受語言影響

技術資料 3410 P (H217)

重量		
含駕室的操作重量	kg	10890
含 ROPS 的操作重量	kg	10600
最大操作重量	kg	12420
輪軸負載, 前/後	kg	5975/4915
法分類, 資料/等級		43,8/VPM3
機器尺寸		
長度	mm	5695
含駕室的高度	mm	2994
高度, 載, 最小	mm	2314
軸距	mm	3007
含駕室的度	mm	2250
離地間隙, 中央	mm	410
半, 側	mm	4670
傾斜角, 前/後	°	36/37
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1684
輪厚度, 前方	mm	15
輪類型, 前方		象
象高度	mm	100
象, 目		140
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		TR 23.1-26 12 PR
柴油引		
製造商		道依茨
類型		BF4M 2012C
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		98,0/133,3/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		98,0/131,3/2300
排放准		盟 II 級/美環境保護署 2 級
動		
速度, 工作位	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
速度, 動輪	km/h	0-12,0
能力, 開/閉振動	%	48/53
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	27/37
振幅, 前方, I/II	mm	1,90/0,80
離心力, 前方, I/II	kN	246/144
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	290
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	108
功率 LW(A), 測量	db(A)	102

設備

3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 有向柱調整的操作台, 側可登車的操作台, 態液向, 振動解操作台, 牽引力控制系統, 操作台上的環

選配設備

ROPS 防翻駕室, 剛性 ROPS (防翻置), 音機, 遮板, 型附加燃油預器, HAMM 度指示器 (HCM), 行速度表, 動機速表 (rpm), 振動頻率示, 倒車警報器, 遠端通訊介面, 照明燈, 旋警示燈, 燈格柵, 軟管保護