

Teknik bilgiler

3410 P



Altyapı silindirleri Seri 3000

Keçi ayağı tamburlu altyapı silindiri

H217

ÖNE ÇIKANLAR

- > Yüksek çizgisel yük ve büyük genlikler sayesinde yüksek sıkıştırma kalitesi
- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Ayarlanabilir operatör koltuğu ve hareketli direksiyon sütunu ile ergonomik operatör mahalli
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım

TEKNİK BİLGİLER 3410 P (H217)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	10890
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	10600
Çalışma ağırlığı maks.	kg	12420
Aks yükü, ön/arka	kg	5975/4915
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		43,8/VPM3

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5695
Kabinli toplam yükseklik	mm	2994
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2314
Aks mesafesi	mm	3007
Kabinli toplam genişlik	mm	2250
Alt yükseklik, ortadan	mm	410
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4670
Eğim açısı, önde/arkada	°	36/37

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1684
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	15
Tambur türü, ön		Baskı ayağı
Baskı ayakları yüksekliği	mm	100
Baskı ayakları, adet		140

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		TR 23.1-26 12 PR
--------------------	--	------------------

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		BF4M 2012C
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		98,0/133,3/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		98,0/131,3/2300
Emisyon standardı		AB Kademe II/ABD EPA Tier 2

Çekiş (Tahrik)

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-5,9/0-7,6/0-8,2
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-12,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	48/53

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	27/37
Genlik, ön, I/II	mm	1,90/0,80
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	246/144

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	290
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	108
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	102

DONANIM:

3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Direksiyon sütunu ayarlı kumanda platformu | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Çekiş kumandası | Operatör mahallinde tutunma demirleri

ÖZEL DONANIM

ROPS kabin | Sabit ROPS | Radyo | Koruyucu tavan | İlave yakıt ön filtreli versiyon | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Takometre | Motor devir göstergesi | Frekans göstergesi, vibrasyon | Geri vites alarmı | Telematik ara yüzü | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Far koruma ızgarası | Hortum koruma