

Të dhënat teknike

# 3516



**Rula të kombinuar Seria 3000**

Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

**H176**

## PIKAT KRYESORE

- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjësës, me ndenjësë të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha

TË DHËNAT TEKNIKE 3516 (H176)

Peshat

|                                      |       |           |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| Pesha operative me kabinë            | kg    | 15755     |
| Pesha operative me ROPS              | kg    | 15535     |
| Pesha operative, maks.               | kg    | 18810     |
| Ngarkesa për aks, përpara/prapa      | kg    | 9305/6450 |
| Ngarkesa lineare statike, përpara    | kg/cm | 43,5      |
| Klasifikimi francez, të dhënat/klasa |       | 59,96/VM4 |

Përmasat e makinerisë

|                                 |    |       |
|---------------------------------|----|-------|
| Gjatësia totale                 | mm | 6075  |
| Lartësia totale me kabinë       | mm | 3020  |
| Lartësia, ngarkesa, min.        | mm | 2290  |
| Baza e volantit                 | mm | 3090  |
| Gjerësia totale me kabinë       | mm | 2270  |
| Lartësia nga toka, qendër       | mm | 375   |
| Rrezja e kthimit, brenda        | mm | 4360  |
| Këndi i pjerrësisë, para/mbropa | °  | 31/27 |

Përmasat e tamburit

|                               |    |        |
|-------------------------------|----|--------|
| Gjerësia e rulit, përpara     | mm | 2140   |
| Diametri i rulit, përpara     | mm | 1504   |
| Trashësia e tamburit, përpara | mm | 30     |
| Lloji i tamburit, përpara     |    | I butë |

Përmasat e gomës

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| Madhësia e rrotave, prapa |  | AW 23.1-26 12 PR |
|---------------------------|--|------------------|

Motor nafte

|                                              |  |                          |
|----------------------------------------------|--|--------------------------|
| Prodhuesi                                    |  | DEUTZ                    |
| Lloji                                        |  | TCD 2012 L06 2V          |
| Numri i cilindrave                           |  | 6                        |
| Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë |  | 155,0/210,8/2300         |
| Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë  |  | 155,0/207,7/2300         |
| Standardi i emetimeve                        |  | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |

Mekanizmi i transmisionit

|                                             |      |                   |
|---------------------------------------------|------|-------------------|
| Shpejtësia, marshi i punës                  | km/h | 0-4,4/0-5,9/0-6,9 |
| Shpejtësia, marshi i transportit            | km/h | 0-11,3            |
| Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje | %    | 47/52             |

Dridhje

|                                     |    |           |
|-------------------------------------|----|-----------|
| Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II | Hz | 30/40     |
| Amplituda, përpara, I/II            | mm | 1,90/0,90 |
| Forca centrifugale, përpara, I/II   | kN | 256/215   |

Drejtimi

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Këndi i lëkundjes +/- | ° | 10                    |
| Volanti, lloji        |   | Manovrim i artikuluar |

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

|                                     |   |     |
|-------------------------------------|---|-----|
| Serbatori i karburantit, kapaciteti | L | 290 |
|-------------------------------------|---|-----|

Niveli i tingullit

|                               |       |     |
|-------------------------------|-------|-----|
| Fuqia akustike LW(A), etiketa | db(A) | 105 |
| Fuqia akustike LW(A), e matur | db(A) | 103 |

PAJISJA

2 mbështetëse krahu | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Kruskoti me treguesit, ndriqesit e kontrollit dhe çelësat | Kontrolli automatik i tërheqjes dhe rregullatori kundër rrëshqitjes | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimit | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sistem lëvizje hidrostatik pa shkallë me katër rrota aktive | Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit | Lopata shtytëse

PAJISJE OPSIONALE

ROPS, i palëvizshëm | Sistem i veçuar ngrohje | Radio | Çatia mbrojtëse | Lëvozhgat ngjeshëse | Model me para-filtër shtesë karburanti | HAMM Compaction Meter (HCM) | Matës shpejtësie | Treguesi i frekuencës, vibracioni | Boria e udhëtimit mbropa | Sestem automatik vibrimi | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Rrjetë mbrojtëse për paketën e ndriçimit | Mbrojtja e tubave