

Tekniske data

3516



Tromler Serie 3000

Tromle med glat tromle

H176

HIGHLIGHTS

- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder

TEKNISKE DATA 3516 (H176)		
Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	15755
Driftsvægt med ROPS	kg	15535
Driftsvægt maks.	kg	18810
Akselbelastning, foran/bagved	kg	9305/6450
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	43,5
Fransk klassificering, værdi/klasse		59,96/VM4
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	6075
Totalhøjde med kabine	mm	3020
Højde, last, min.	mm	2290
Akselafstand	mm	3090
Totalbredde med kabine	mm	2270
Spillerum fra underlag, midte	mm	375
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4360
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	31/27
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1504
Tromlestyrke, foran	mm	30
Tromletype, foran		glat
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylindre, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		155,0/210,8/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		155,0/207,7/2300
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-4,4/0-5,9/0-6,9
Hastighed, transportgear	km/h	0-11,3
Stigningsevne, med/uden vibration	%	47/52
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/40
udsving, foran, I/II	mm	1,90/0,90
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	256/215
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR
2 armlæn 3-punkt knæklæd Afstrygeren kan indstilles Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere Automatisk traktionskontrol og antislipregulering Batteriafbryder Operatørens plads med ratstammejustering Førerplads med opstigning i begge sider Hastighedsvalg Hydrostatisk styring Førerplads, afkoblet fra vibrationer Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk Opstigningsgreb på førerplads Dozerblad
SPECIALUDSTYR
ROPS, stiv Standardradiator Radio Tag Stamperfodslidplader Udførelse med ekstra brændstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Frekvensvisning, vibration Bakalarm Vibrationsautomatik Arbejdslys Rotorblink Sikkerhedsgitter til belyningspakke Slangebeskyttelse