

tekniset tiedot

3516



Jyrät Sarja 3000
Jyrä sileällä valssilla

H176

KOHOKOHDAT

- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta

TEKNISET TIEDOT 3516 (H176)

paino

Ajopaino ohjaamalla varustettuna	kg	15755
ajopaino ROPSin kanssa	kg	15535
Enimmäisajopaino	kg	18810
akselipaino, edessä/takana	kg	9305/6450
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	43,5
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		59,96/VM4

koneen mitat

kokonaispituus	mm	6075
kokonaiskorkeus ohjaamalla varustettuna	mm	3020
lastauksen korkeus, minimi	mm	2290
akseliväli	mm	3090
kokonaisleveys ohjaamalla varustettuna	mm	2270
maavara, keskellä	mm	375
raideympyrän sisäsäde	mm	4360
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	31/27

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	30
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

voimansiirtokoneisto

työvaihdenoisuus	km/h	0-4,4/0-5,9/0-6,9
kuljetusvaihdenoisuus	km/h	0-11,3
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	47/52

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/40
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/0,90
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	256/215

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	290
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Työntökilpi

ERIKOISVARUSTELU

ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Junttajalkakuori | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Värähtelyautomaatiikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Suojaritilä, valaistuspaketti | Letkusuojus