

Műszaki adatok

3516



Talajtömörítők Sorozat 3000

Talajtömörítő sima abronccsal

H176

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel, állítható vezetőüléssel és dönthető kormányoszloppal
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által

MŰSZAKI ADATOK 3516 (H176)		
Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	15755
Üzemi súly ROPS-szal	kg	15535
Üzemi súly max.	kg	18810
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	9305/6450
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	43,5
Franc. Osztályozás, érték/osztály		59,96/VM4
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	6075
Teljes magasság kabinnal	mm	3020
Rakodási magasság, minim.	mm	2290
Tengelytávolság	mm	3090
Teljes szélesség kabinnal	mm	2270
Szabadmagasság, közepen	mm	375
Nyomkörsugár, belső	mm	4360
Rézsűszög, elöl/hátul	°	31/27
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl	mm	2140
Abroncsátmérő, elöl	mm	1504
Abroncsvastagság, elöl	mm	30
Abroncsfajta, elöl		sima
Abroncsolás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		AW 23.1-26 12 PR
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L06 2V
Henger, darabszám		6
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		155,0/210,8/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		155,0/207,7/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-4,4/0-5,9/0-6,9
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-11,3
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	47/52
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	30/40
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	1,90/0,90
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	256/215
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	290
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	105
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG
2 kartámasz 3-pontos csuklós kormányzás Beállítható lehúzó Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval Automatikus trakció ellenőrzés és kipörgésgátló Akkumulátor leválasztó kapcsoló Kezelőállás kormányoszlop állítással Vezetőállás kétoldali fellépővel Sebesség előválasztás Hidrosztatikus kormányzás Rezgésmentes vezetőállás Fokozat nélküli hidrosztatikus összkerék meghajtás Fellépő kapaszkodók a vezetőálláson Tolópajzs
KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS
ROPS, merev Állófűtés Rádió Védőtető Döngölőláb-toldat Kivitel kiegészítő üzemanyag előszűrővel HAMM Compaction Meter (HCM) Sebességmérő Frekvenciakijelző, rezgés Tolatás hangjelző Vibrációs automatika Munkafényszóró Forgó-villogó lámpa Világításcsomag védőrács Tömlővédő