

## Techniniai duomenys

# 3516



### Grunto volai Serija 3000

Grunto volas su lygiu būgnu

H176

### PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėle
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių

TECHNINIAI DUOMENYS 3516 (H176)

Masės

|                                       |       |           |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| Darbinė masė su kabina                | kg    | 15755     |
| Darbinė masė su ROPS                  | kg    | 15535     |
| Maks. darbinė masė                    | kg    | 18810     |
| Ašies apkrova, priekyje / gale        | kg    | 9305/6450 |
| Statinė linijinė apkrova priekyje     | kg/cm | 43,5      |
| Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė |       | 59,96/VM4 |

Mašinos matmenys

|                                   |    |       |
|-----------------------------------|----|-------|
| Bendras ilgis                     | mm | 6075  |
| Bendras aukštis su kabina         | mm | 3020  |
| Krovimo aukštis, min.             | mm | 2290  |
| Atstumas tarp ašių                | mm | 3090  |
| Bendras plotis su kabina          | mm | 2270  |
| Kelio prošvaista, centre          | mm | 375   |
| Vidinis ratų posūkio spindulys    | mm | 4360  |
| Nuolydžio kampas, priekyje / gale | °  | 31/27 |

Būgno matmenys

|                          |    |       |
|--------------------------|----|-------|
| Būgno plotis, priekyje   | mm | 2140  |
| Būgno skersmuo, priekyje | mm | 1504  |
| Būgno storis, priekyje   | mm | 30    |
| Būgno tipas, priekyje    |    | lygus |

Padangų matmenys

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| Galinių padangų dydis |  | AW 23.1-26 12 PR |
|-----------------------|--|------------------|

Dyzelinis variklis

|                                    |  |                                   |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Gamintojas                         |  | DEUTZ                             |
| Tipas                              |  | TCD 2012 L06 2V                   |
| Cilindrų skaičius                  |  | 6                                 |
| Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min. |  | 155,0/210,8/2300                  |
| Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min. |  | 155,0/207,7/2300                  |
| Išmetamųjų dujų standartas         |  | ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa |

Judėjimo pavara

|                                              |      |                   |
|----------------------------------------------|------|-------------------|
| Greitis, darbo etapas                        | km/h | 0-4,4/0-5,9/0-6,9 |
| Greitis, transportavimo etapas               | km/h | 0-11,3            |
| Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos | %    | 47/52             |

Vibracija

|                                   |    |           |
|-----------------------------------|----|-----------|
| Vibracijos dažnis, priekyje, I/II | Hz | 30/40     |
| Amplitudė, priekyje, I/II         | mm | 1,90/0,90 |
| Išcentrinė jėga, priekyje, I/II   | kN | 256/215   |

Vairavimas

|                   |   |                          |
|-------------------|---|--------------------------|
| Sukimo kampas +/- | ° | 10                       |
| Vairavimas, tipas |   | Lankstinio rėmo valdymas |

Bako talpa / pripildymo lygis

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| Degalų bakas, talpa | L | 290 |
|---------------------|---|-----|

Triukšmo lygis

|                                     |       |     |
|-------------------------------------|-------|-----|
| Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas | db(A) | 105 |
|-------------------------------------|-------|-----|

Triukšmo lygis

|                                       |       |     |
|---------------------------------------|-------|-----|
| Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas | db(A) | 103 |
|---------------------------------------|-------|-----|

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Greičio reguliatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų hidrostatinė pavara | Įlipimo rankenos prie vairuotojo platformos | Stūmimo kaušas

SPECIALI ĮRANGA

ROPS, standi | Autonominis šildytuvas | Radijas | Apsauginis stogas | Vibrovolas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Vibracijos automatika | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apšvietimo paketo apsauginės grotelės | Žarnų apsauga