

Tehnički podaci

3516



Valjci sa jednim bubnjem Serija 3000

Valjak sa jednim glatkim omotačem bubnja

H176

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Ergonomska platforma za vozača sa obrtnim i podesivim vozačkim sedištem sa komandnom jedinicom i preklopivim stubom volana
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Velika snaga zbijanja zbog velikog linijskog opterećenja i velikih amplituda

TEHNIČKI PODACI 3516 (H176)

Težine

Radna težina sa kabinom	kg	15755
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	15535
Maks. radna težina	kg	18810
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	9305/6450
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	43,5
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		59,96/VM4

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	6075
Ukupna visina sa kabinom	mm	3020
Visina punjenja, min.	mm	2290
Međusovinski razmak	mm	3090
Ukupna širina sa kabinom	mm	2270
Slobodna visina, sredina	mm	375
Krug okretanja, unutrašnji	mm	4360
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	31/27

Dimenzije bubnja

Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1504
Debljina bubnja, spreda	mm	30
Vrsta bubnja, spreda		glatki

Dimenzije pneumatika

Veličina pneumatika, otpozadi		AW 23.1-26 12 PR
-------------------------------	--	------------------

Dizel motor

Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Broj cilindara		6
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		155,0/210,8/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		155,0/207,7/2300
Stepen izduvnih gasova		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Pogon

Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-4,4/0-5,9/0-6,9
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-11,3
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	47/52

Vibracije

Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	30/40
Amplituda, spreda, I/II	mm	1,90/0,90
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	256/215

Upravljanje

Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje

Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja

Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	290
--------------------------------	---	-----

Nivo zvuka

Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	103
---------------------------------	-------	-----

OPREMA

2 naslona za ruke | Zglobna veza u 3 tačke | Podesivi strugač | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Automatska kontrola vuče i regulacija za sprečavanje proklizavanja | Rastavni prekidač akumulatora | Komandno mesto sa podesivim upravljačkim stubom | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Predizbor brzine | Hidrostatičko upravljanje | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Kontinualni hidrostatički pogon na svim točkovima | Rukohvati za penjanje na mestu za vozača | Dozerski nož

DODATNA OPREMA

ROPS, krut | Pomoćno grejanje | Radio | Zaštitni krov | Obloge sa bodljama (jež) | Verzija sa dodatnim pretfilterom za gorivo | HAMM Compaction Meter (HCM) | Merač brzine | Indikator frekvencije, vibriranje | Sirena za vožnju unazad | Automatika vibriranja | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Zaštitna rešetka za paket osvetljenja | Zaštita creva