

Tekniska data

3516



Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med slät vals

H176

HÖJDPUNKTER

- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanöverenhet, inställbar förarstol och lutningsbar rattstång
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder

TEKNISKA DATA 3516 (H176)		
Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	15755
Tjänstevikt med ROPS	kg	15535
Tjänstevikt, max.	kg	18810
Axeltryck fram/bak	kg	9305/6450
Statisk linjelast fram	kg/cm	43,5
Fransk klassning, värde/klass		59,96/VM4
Mått maskin		
Totallängd	mm	6075
Totalhöjd med hytt	mm	3020
Höjd last, minim.	mm	2290
Axelavstånd	mm	3090
Totalbredd med hytt	mm	2270
Markfrigång, mitten	mm	375
Vändradie insida	mm	4360
Lutningsvinkel, fram/bak	°	31/27
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	30
Valstyp, fram		slät
Mått däck		
Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3
Drivning		
Hastighet arbetsväxel	km/h	0-4,4/0-5,9/0-6,9
Hastighet, transportväxel	km/h	0-11,3
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	47/52
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/40
Amplitud, fram, I/II	mm	1,90/0,90
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	256/215
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	290
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	105
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING
2 armstöd Trepunkts midjeled Skrapa, inställbar Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare Automatisk drivningskontroll och antislirreglering Batterifrånskiljare Manövreringsplattform med rattstångsinställning Förarplats med uppstigning på båda sidor Hastighetsförval Hydrostatisk styrning Vibrationsfrikopplad förarplats Steglös hydrostatisk allhjulsdrevning Handräcke vid förarplatsen Schaktblad
SPECIALUTRUSTNING
ROPS, fast Parkeringsvärmare Radio Skyddstak Padfotsskal Utförande med extra bränslefilter HAMM Compaction Meter (HCM) Hastighetsmätare Frekvensindikering, vibration Backtuta Vibrationsautomatik Arbetsstrålkastare Roterande varningslampa Skyddsgaller för belysningspaket Slangskydd