

技術資料

3516



路機 系列 3000
光輪式鋼輪路機

H176

加亮

- > 符合人機工程的操作台有可旋的座椅操作裝置、可調節的駕駛座椅和可傾斜的向柱
- > 使用 3 點接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 超高的線性載荷和超大振幅，強大的性能

技術資料 3516 (H176)

重量		
含駕室的操作重量	kg	15755
含 ROPS 的操作重量	kg	15535
最大操作重量	kg	18810
輪軸負載, 前/後	kg	9305/6450
態線性負載, 前方	kg/cm	43,5
法分類, 資料/等級		59,96/VM4
機器尺寸		
長度	mm	6075
含駕室的高度	mm	3020
高度, 載, 最小	mm	2290
軸距	mm	3090
含駕室的度	mm	2270
離地間隙, 中央	mm	375
半, 側	mm	4360
傾斜角, 前/後	°	31/27
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1504
輪厚度, 前方	mm	30
輪類型, 前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 12 PR
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2012 L06 2V
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
排放准		盟 IIIA 級/美環境保護署 3 級
動		
速度, 工作位	km/h	0-4,4/0-5,9/0-6,9
速度, 動輪	km/h	0-11,3
能力, 開/閉振動	%	47/52
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	30/40
振幅, 前方, I/II	mm	1,90/0,90
離心力, 前方, I/II	kN	256/215
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	290
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	105
功率 LW(A), 測量	db(A)	103

設備

2 個扶手, 3 接機構, 可調整板, 示儀表盤, 指示燈和開, 自動牽引力控制系統和防滑控制, 電池開, 有向柱調整的操作台, 側可登車的操作台, 速度預選, 態液向, 振動解操作台, 無等級液式全輪動, 操作台上的環, 板

選配設備

剛性 ROPS (防翻置), 協助加熱器, 音機, 遮板, 凸塊, 型附加燃油預器, HAMM 度指示器 (HCM), 行速度表, 振動頻率示, 倒車警報器, 自動振動系統, 照明燈, 旋警示燈, 照明套包的保格, 軟管保護