

Të dhënat teknike

3410



Rula të kombinuar Seria 3000

Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H179

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjësës, me ndenjësë të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme

TË DHËNAT TEKNIKE 3410 (H179)

Peshat

Pesha operative me kabinë	kg	10535
Pesha operative me ROPS	kg	10315
Pesha operative, maks.	kg	12060
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	5690/4845
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	26,6
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		43,3/VM3

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale	mm	5695
Lartësia totale me kabinë	mm	3020
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2320
Baza e volantit	mm	3005
Gjerësia totale me kabinë	mm	2250
Lartësia nga toka, qendër	mm	375
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4005
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	31/34

Përmasat e tamburit

Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	25
Lloji i tamburit, përpara		I butë

Përmasat e gomës

Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
---------------------------	--	------------------

Motor nafte

Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L04 2V
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		100,0/136,0/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		100,0/134,0/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-12,0
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	48/53

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	27/37
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,90/0,80
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	246/144

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	290
-------------------------------------	---	-----

Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	107
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	103

PAJISJA

2 mbështetëse krahu | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Kontrolli automatik i tërheqjes dhe rregullatori kundër rrëshqitjes | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimit | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sistem lëvizje hidrostatik pa shkallë me katër rrota aktive | Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit | Lopata shtytëse | Izolimi kundrejt zhurmave

PAJISJE OPSIONALE

Kabina ROPS | ROPS, i palëvizshëm | Sistem i veçuar ngrohje | Radio | Çatia mbrojtëse | Lëvizhësit ngjeshës | Model me para-filtër shtesë karburanti | HAMM Compaction Meter (HCM) | Matës shpejtësie | Treguesi i frekuencës, vibracioni | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndërfaqja telematike | Sistem automatik vibrimi | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Rrjeta e mbrojtjes së llambave | Mbrojtja e tubave hidraulike në shasinë e përparme