

## Технически данни

# 3410



### Валяци Серия 3000

Валяк с гладък бандаж

**H179**

### АКЦЕНТИ

- > 3-точков чупец се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди
- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката, регулируема седалка на водача и завъртаща се кормилна колона

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 3410 (H179)

| Тегла                                                        |       |           |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Работно тегло с кабина                                       | kg    | 10535     |
| Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане) | kg    | 10315     |
| Работно тегло макс.                                          | kg    | 12060     |
| Натоварване на оста, отпред/отзад                            | kg    | 5690/4845 |
| Статично линейно натоварване, отпред                         | kg/cm | 26,6      |
| Френска класификация, величина/клас                          |       | 43,3/VM3  |

| Габаритни размери на машината                                      |    |       |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Обща дължина                                                       | mm | 5695  |
| Обща височина с кабина                                             | mm | 3020  |
| Височина на натоварване, миним.                                    | mm | 2320  |
| Междуосово разстояние                                              | mm | 3005  |
| Обща ширина с кабина                                               | mm | 2250  |
| Пътен просвет, централно                                           | mm | 375   |
| Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело | mm | 4005  |
| Ъгъл на откос, отпред/отзад                                        | °  | 31/34 |

| Размери на бандажите        |    |        |
|-----------------------------|----|--------|
| Ширина на бандажа, отпред   | mm | 2140   |
| Диаметър на бандажа, отпред | mm | 1504   |
| Дебелина на бандажа, отпред | mm | 25     |
| Тип бандаж, отпред          |    | плавен |

| Размери на гумите       |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| Размер на гумите, отзад |  | AW 23.1-26 12 PR |

| Дизелов двигател              |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Производител                  |  | DEUTZ                         |
| Тип                           |  | TCD 2012 L04 2V               |
| Брой на цилиндрите            |  | 4                             |
| Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM  |  | 100,0/136,0/2300              |
| Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM |  | 100,0/134,0/2300              |
| Ниво отр. газове              |  | Stage IIIA на EC / EPA Tier 3 |

| Задвижващ механизъм                                |      |                   |
|----------------------------------------------------|------|-------------------|
| Работна скорост                                    | km/h | 0-5,7/0-7,6/0-7,9 |
| Транспортна скорост                                | km/h | 0-12,0            |
| Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация | %    | 48/53             |

| Вибрация                          |    |           |
|-----------------------------------|----|-----------|
| Вибрационна честота, отпред, I/II | Hz | 27/37     |
| Амплитуда, отпред, I/II           | mm | 1,90/0,80 |
| Центробежна сила, отпред, I/II    | kN | 246/144   |

| Кормилно управление |   |    |
|---------------------|---|----|
| Ъгъл на люлеене +/- | ° | 10 |

| Кормилно управление      |  |                                          |
|--------------------------|--|------------------------------------------|
| Кормилно управление, тип |  | Шарнирно (съчленено) кормилно управление |

| Вместимост на резервоара/ капацитет |   |     |
|-------------------------------------|---|-----|
| Резервоар за гориво, вместимост     | L | 290 |

| Ниво на шум                       |       |     |
|-----------------------------------|-------|-----|
| Акустична мощност LW(A), стикер   | db(A) | 107 |
| Акустична мощност LW(A), измерена | db(A) | 103 |

ОБОРУДВАНЕ

2 подлакътника | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Автоматичен контрол на тягата и система против буксуване | Прекъсвач на акумулатора | Пулт за управление с регулиране на кормилната колона | Операторска кабина със стълби от двете страни | Предварителен избор на скорост | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Безстепенно хидростатично задвижване на всички колела | Ръкохватки за качване на операторската кабина | Гребло | Шумоизолация

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS | ROPS, неподвижна | Стационарно отопление | Радио | Предпазен покрив | Трамбовъчна плоча | Изпълнение с допълнителен предварителен горивен филтър | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Скоростомер | Индикация за честотата, вибрации | Клаксон за заден ход | Телематик интерфейс | Вибрационна автоматика | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Защитна решетка на лампите | Защита на хидравличните маркучи на предната рама