

Tekniske data

3410



Tromler Serie 3000

Tromle med glat tromle

H179

HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme

TEKNISKE DATA 3410 (H179)		
Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	10535
Driftsvægt med ROPS	kg	10315
Driftsvægt maks.	kg	12060
Akselbelastning, foran/bagved	kg	5690/4845
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	26,6
Fransk klassificering, værdi/klasse		43,3/VM3
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	5695
Totalhøjde med kabine	mm	3020
Højde, last, min.	mm	2320
Akselafstand	mm	3005
Totalbredde med kabine	mm	2250
Spillerum fra underlag, midte	mm	375
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4005
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	31/34
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1504
Tromlestyrke, foran	mm	25
Tromletype, foran		glat
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		100,0/134,0/2300
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
Stigningsevne, med/uden vibration	%	48/53
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/37
udsving, foran, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/144
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	107
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR
2 armlæn 3-punkt knæklæd Afstrygeren kan indstilles Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere Automatisk traktionskontrol og antislipregulering Batteriafbryder Operatørens plads med ratstammejustering Førerplads med opstigning i begge sider Hastighedsvalg Hydrostatisk styring Førerplads, afkoblet fra vibrationer Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk Opstigningsgreb på førerplads Dozerblad Lydisolering
SPECIALUDSTYR
ROPS-kabine ROPS, stiv Standardradiator Radio Tag Stamperfodslidplader Udførelse med ekstra brændstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Frekvensvisning, vibration Bakalarm Telematikgrænseflade Vibrationsautomatik Arbejdslys Rotorblink Lampebeskyttelsesgitter Hydraulikslangebeskyttelse på forrammen