

tekniset tiedot

3410



Jyrät Sarja 3000
Jyrä sileällä valssilla

H179

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä

TEKNISET TIEDOT 3410 (H179)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	10535
ajopaino ROPSin kanssa	kg	10315
Enimmäisajopaino	kg	12060
akselipaino, edessä/takana	kg	5690/4845
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	26,6
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		43,3/VM3

koneen mitat

kokonaispituus	mm	5695
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3020
lastauksen korkeus, minimi	mm	2320
akseliväli	mm	3005
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2250
maavara, keskellä	mm	375
raideympyrän sisäsäde	mm	4005
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	31/34

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	25
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

voimansiirtokoneisto

työvaihdenopeus	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-12,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	48/53

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/37
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/0,80
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	246/144

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	290
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	107
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Työntökilpi | Äänieristys

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo | ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Junttajalkakuori | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Värähtelyautomaatiikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Lamppusuojaristikko | Hydrauliletusuoja, eturungossa