

Műszaki adatok

3410



Talajtömörítők Sorozat 3000

Talajtömörítő sima abronccsal

H179

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel, állítható vezetőüléssel és dönthető kormányoszloppal

MŰSZAKI ADATOK 3410 (H179)		
Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	10535
Üzemi súly ROPS-szal	kg	10315
Üzemi súly max.	kg	12060
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	5690/4845
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	26,6
Franc. Osztályozás, érték/osztály		43,3/VM3
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5695
Teljes magasság kabinnal	mm	3020
Rakodási magasság, minim.	mm	2320
Tengelytávolság	mm	3005
Teljes szélesség kabinnal	mm	2250
Szabadmagasság, közepen	mm	375
Nyomkörsugár, belső	mm	4005
Rézsűszög, elől/hátul	°	31/34
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	2140
Abroncsátmérő, elől	mm	1504
Abroncsvastagság, elől	mm	25
Abroncsfajta, elől		sima
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		AW 23.1-26 12 PR
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		100,0/136,0/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		100,0/134,0/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	48/53
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	27/37
Amplitúdó, elől, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	246/144
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	290
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	107
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG
2 kartámasz 3-pontos csuklós kormányzás Beállítható lehúzó Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval Automatikus trakció ellenőrzés és kipörgésgátló Akkumulátor leválasztó kapcsoló Kezelőállás kormányoszlop állítással Vezetőállás kétoldali fellépővel Sebesség előválasztás Hidrosztatikus kormányzás Rezgésmentes vezetőállás Fokozat nélküli hidrosztatikus összkerék meghajtás Fellépő kapaszkodók a vezetőálláson Tolópajzs Hangszigetelés
KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS
ROPS-kabin ROPS, merev Állófűtés Rádió Védőtető Döngölőláb-toldat Kivitel kiegészítő üzemanyag előszűrővel HAMM Compaction Meter (HCM) Sebességmérő Frekvenciakijelző, rezgés Tolatás hangjelző Telematikai interfész Vibrációs automatika Munkafényszóró Forgó-villogó lámpa Lámpavédő rács Hidraulikus tömlő az elülső kereten