

技術データ

3410



圧縮機 シリーズ 3000
スムーズドラム搭載圧縮機

H179

主な特長

- > 優れたトラクションと走行性能を発揮する、3節点スィベルジョイント。
- > 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能
- > 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造
- > 高い線圧と大きな振幅による高い締固め能力
- > 回転式シート操作ユニット、調節可能な運転席、チルト式ステアリングコラムを備えた、人間工学に基づくドライバープラットフォーム

技術データ 3410 (H179)

重量		
運転重量（キャビン付き）	kg	10535
運転重量（ROPS 付き）	kg	10315
最大運転重量	kg	12060
軸荷重、フロント／リヤ	kg	5690/4845
静的線形負荷、フロント	kg/cm	26,6
フランス式分類、値／等級		43,3/VM3
機械寸法		
全長	mm	5695
全高（キャビン付き）	mm	3020
積み込み高さ、最低	mm	2320
ホイールベース	mm	3005
全幅（キャビン付き）	mm	2250
最低地上高、センタ	mm	375
旋回サークル、内側	mm	4005
傾斜度 (前/後)	°	31/34
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2140
ドラム直径、フロント	mm	1504
ドラム厚、フロント	mm	25
ドラムタイプ、フロント		スムーズ
ホイール寸法		
タイヤサイズ、リヤ		AW 23.1-26 12 PR
ディーゼルエンジン		
メーカー		DEUTZ
型式		TCD 2012 L04 2V
シリンダ、数		4
出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
排出ガスレベル		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
ドライブ		
速度、作業工程	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
速度、輸送工程	km/h	0-12,0
登坂能力、バイブレーションあり／なし	%	48/53
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	27/37
振幅、フロント、I/II	mm	1,90/0,80
起振力、フロント、I/II	kN	246/144
ステアリング		
揺動角度 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈曲ステアリング
タンク容量／充填量		
燃料タンク、容量	L	290
騒音レベル		
音響出力 LW(A)、ステッカ	db(A)	107
音響出力 LW(A)、測定済み	db(A)	103

装備

アームレスト 2個 | 3節点スイベルジョイント | 調節式スクレイパー | ダッシュボード (インジケーター、表示ランプ、スイッチ装備) | トラクション制御装置 & 横滑防止装置 | バッテリー遮断スイッチ | ステアリングコラム調節機能付き操作盤 | 両側ステップ付き運転席 | 速度プリセット | 油圧式ステアリング | 振動が響かない運転席 | 油圧式無段階全輪駆動 | 運転ポジション側手すり | ドーザーブレード | 消音装置

オプション装備

ROPSキャビン | ROPS (固定式) | 補助ヒーター | 無線 | 保護ルーフ | パッドフット用シェル | 予備燃料プレフィルター付属仕様 | ハム コンパクションメータ (HCM) | 速度計 | 周波数表示 (振動) | バックブザー | テレマティクスインターフェース | 自動バイブレーター | 作業灯 | 回転灯 | ランプ用保護網 | 油圧式ホースガード (フロントフレーム)